

# Reinigings- en onderhoudsmiddelen

## **Kwaliteit houdt niet op bij het monteren**

U hebt een kwaliteitsproduct "made in Germany" gekocht. Met deze reinigings- en onderhoudsinstructies ontvangt u alle belangrijke informatie die van betekenis is voor een lange instandhouding en een optisch aantrekkelijk uiterlijk van uw vloer. Met geringe tijd en moeite kunt u ervoor zorgen dat u lang plezier aan uw nieuwe MEISTER-vloer beleeft.

MEISTER-producten zijn gebaseerd op geselecteerde materialen die door ervaren experts met de modernste technologie tot een kwaliteitsproduct "made in Germany" worden verwerkt.

Bij deze premiumkwaliteit hoort een diepgaande adviesverstrekking en een uitmuntende dienstverlening. Zodoende vindt u MEISTER-producten uitsluitend in de geselecteerde vakhandel.

## **1. Het juiste onderhoud**

Bij de vloer van uw wens behoort eveneens het juiste onderhoud. MEISTER vervolledigt zijn productenpalet met een hoogwaardige reeks onderhoudsproducten van CC-Dr. Schutz. Op de vloer afgestemde reinigings- en onderhoudsproducten zorgen ervoor dat uw vloer er op lange termijn goed blijft uitzien. Zelfs al is voor het dagelijks onderhoud — het verwijderen van stof — enkel een stofzuiger nodig, toch dienen de oppervlakken voor hun instandhouding regelmatig met de onderhoudsproducten van CC-Dr. Schutz gereinigd worden.

Let er bij het reinigen op dat de vloer steeds slechts lichtelijk bevochtigd mag worden. In het ideale geval is de waterfilm klam, dus na ongeveer één minuut opgedroogd. Sommige houtsoorten, zoals beuk of esdoorn, reageren bijzonder gevoelig op vochtigheid.

Ook bij sterke vlekken dient u geen bijtende middelen te gebruiken. Zelfs bij hardnekkige vlekken en verontreinigingen helpt CC Elatex Vlekkenverwijderaar\*. Krassen op vloeren hebben niet alleen een negatieve uitwerking op het volledige voorkomen van een kamer, ze maken de vloer ook kwetsbaarder voor vuil en vochtigheid. De onderhoudsproducten van CC-Dr. Schutz zijn erop afgestemd, dat de bodem op belaste plekken duidelijk weerbaarder tegenover sporen van slijtage wordt. Aanvullende tips voor de optimale verzorging van uw MEISTER-vloer krijgt u tevens in de gekwalificeerde vakhandel.

## **2. Instandhouding | Preventieve maatregelen**

Een kamertemperatuur van ca. 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van ca. 50-60 ten honderd dragen bij tot uw persoonlijk welbevinden en vormen de basis voor een gezonde kameratmosfeer. Met een dergelijk omgevingsklimaat verschaft u tevens voor uw MEISTER-vloer, die zoals elk houtmateriaal op de klimatologische omgevingsvoorwaarden reageert, de optimale omstandigheden.

Lage luchtvochtigheid bij tezelfdertijd hoge temperaturen leidt tot een aftakelingsproces in het houtmateriaal: de vloer droogt uit. Mocht u gedurig een aanzienlijk lagere luchtvochtigheid dan 50 ten honderd in uw vertrekken constateren, dan strekt het inzetten van luchtbevochtigers (verstuivers) tot aanbeveling. Op deze manier vermijdt u een extreme uitdroging van uw MEISTER-vloer. Zeer hoge luchtvochtigheid bewerkstelligt, zoals bij alle houtmaterialen, een opname van vocht die tot een uitzetting in lengte en breedte kan leiden.

### **Vuiloverdracht**

Het meeste vuil wordt van buitenaf in de woning binnengebracht en komt door te stappen op het vloerbeslag terecht. Om deze reden bevelen wij aan, aan de ingangszone een voldoende grote schoonloopzone (bv. een voetveeg) te plaatsen. Gelieve eraan te denken dat vuil, zoals bijvoorbeeld zand of kleine steentjes, op elk vloerbeslag zoals schuurpapier werkt en niet bijster fraaie krassen teweeg kan brengen. Bijgevolg dienen ook stoel- en meubelpoten van vilt geleiders voorzien te zijn. Bureaustoelen, rolcontainers enz. op wieltjes moeten met een zacht, genormeerd loopvlak uitgerust zijn. Wij raden aan, de vloer in deze sterk belaste zones met overeenkomstige vloerbeschermingsmatten (bv. polycarbonaatmatten) te beschermen.

# Reinigings- en onderhoudsmiddelen

### 3. Reiniging na bouwafsluiting

Nieuw gelegde MEISTER-vloeren moeten vóór gebruik aan een reiniging na bouwafsluiting onderworpen worden, teneinde in de loop van de montage ontstane verontreinigingen alsook lijmresten volledig te verwijderen.

De reiniging na bouwafsluiting van de **MEISTER-laminaatvloeren** geschiedt met CC Laminaat Reiniger\*, verdund met water in een verhouding van 1:200.

De reiniging na bouwafsluiting van de **MEISTER-naduravloer** geschiedt met Laminaat Reiniger\*, verdund met water in een verhouding van 1:200.

De reiniging na bouwafsluiting van de **gelakte en hoogglans gelakte MEISTER-Longlife-parket** geschiedt met CC Parket en Kurk Reiniger\*, verdund in een verhouding van 1:200.

De reiniging na bouwafsluiting van de **UV-geoliede MEISTER-Longlife-parket** geschiedt met CC Hout Zeep\*, verdund met water in een verhouding van 1:200.

De reiniging na bouwafsluiting van de **natuurgeoliede MEISTER-Longlife-parketvloeren en Lindura houten vloeren** geschiedt met CC Hout Zeep\*, verdund met water in een verhouding van 1:200. **Bij sterker belaste projectgebruik** raden wij aan de vloer aansluitend na te oliën met CC Premium Onderhouds Olie. De onderhoudsolie flinterdun en gelijkmatig aanbrengen met een pluisvrije doek en de olielaag direct volledig uitboenen met een wittte pad en eenschijs polijstmachine met één schijf. Eventuele restanten direct aansluitend met absorberende doeken opnemen. Na droging (minimaal 12 uur) kan de vloer weer gebruikt worden. Na volledige uitharding na 7-10 dagen kan de vloer weer licht vochtig gereinigd worden.

De reiniging na bouwafsluiting van de **gelakte MEISTER-kurkvloeren** geschiedt met CC Parket en Kurk Reiniger\*, verdund met water in een verhouding van 1:200.

De reiniging na bouwafloop van de **MEISTER-linoleumvloeren** gebeurt met CC PU Reiniger\*, verdund met water in een verhouding van 1:10. De vloer met een goed uitgewrongen dweil reinigen en aansluitend met helder water neutraliseren.

De eindreiniging van de **MEISTER-designvloeren** wordt uitgevoerd met CC PU Reiniger\* verdund met water in de verhouding 1:10. De vloer met een goed uitgewrongen dweil reinigen en aansluitend met helder water neutraliseren.

Met de respectieve oplossing en een niet pluizige zwabber wordt de vloer klam afgedweild.

*\* Op water gebaseerde onderhoudsmiddelen (bv. polymeedispersies) of CC Elatex Vlekkenverwijderaars kunnen bij onvakkundige verlijming of bij onvolledige voegafsluiting in de naden tussen de planken intrekken en aldaar uitzettingen van het dragermateriaal veroorzaken.*

### 4. Lopende reiniging

#### MEISTER-laminaatvloeren

Om dagelijkse verontreinigingen teniet te doen, volstaat droog stofzuigen of vegen. Bij de traditionele dweilmethode wordt bij gelegenheid CC Laminaat Reiniger\* in een verhouding van 1:200 met water verdund. De vloer dient met een niet pluizige dweil die in deze oplossing uitgewassen en goed uitgewrongen is, klam gedweild te worden. Vlekken, haksporen en andere vastzittende verontreinigingen zijn met CC Elatex Vlekkenverwijderaars\* of onverdunde CC Laminaat Reiniger\* en een krasvrij, wit stuk spons of stof te verwijderen. Vervolgens klam nadweilen, totdat de resten van vuil en schoonmaakmiddel volledig opgenomen zijn. Bij laminaatvloeren met afkanting moet erop gelet worden dat er geen vochtigheid in de voegen achterblijft.

#### MEISTER-naduravloeren

Om dagelijkse verontreinigingen teniet te doen, volstaat droog stofzuigen of vegen. Bij de traditionele dweilmethode wordt CC Laminaat Reiniger\* in een verhouding van 1:200 met water verdund. De vloer dient met een niet pluizige dweil die in deze oplossing uitgewassen en goed uitgewrongen is, licht vochtig gedweild te worden. Ter verwijdering van vast zittend vuil de Intensiefreiniger in een verhouding 1:1 tot 1:3 verdunnen en erop spuiten (met hand-drukspoeier o.i.d.) en al naargelang de mate van verontreiniging max. 5 minuten laten inwerken. Bewerk de vloer vervolgens met een borstel. Veeg het vuil met een goed uitgewrongen doek of dweil weg en neutraliseer de vloer dan met helder, indien mogelijk warm water, totdat alle resten van vuil en reinigingsmiddel volledig zijn opgenomen. Verwijder vlekken en sporen van hakken lokaal met CC Elatex\* (universele vlekkenverwijderaar) of onverdunde CC Laminaat Reiniger\* en een krasvrij, wit stuk spons of stof te verwijderen. Vervolgens licht vochtig nadweilen met schoon water, totdat de resten van vuil en schoonmaakmiddel volledig opgenomen zijn. Bij **projectgebruik** is altijd een machinale reiniging met een reinigungsautomaat of in het spray-cleanerproces met een polijstmachine mogelijk. Ter verwijdering de Intensiefreiniger in een verhouding 1:1 verdunnen. Neem hiervoor indien gewenst contact op met onze technische klantendienst.

# Reinigings- en onderhoudsmiddelen

## **Gelakte MEISTER-Longlife-parket**

Om dagelijkse verontreinigingen teniet te doen, volstaat droog stofzuigen of vegen. Afhankelijk van de frequentie en de vervuilingsgraad CC Parket en Kurk Reiniger\* in een verhouding van 1:200 met water verdunnen. De vloer dient met een niet pluizige dweil die in deze oplossing uitgewassen en goed uitgewrongen is, klam gedweild te worden. Vetvlekken en andere vastzittende verontreinigingen zijn met onverdunde CC Parket en Kurk Reiniger\* en een krasvrij, wit stuk spons of doek te verwijderen. Vervolgens klam nadweilen, totdat resten van vuil en schoonmaakmiddel volledig opgenomen zijn. Problematische vlekken kunnen met CC Intensiefreiniger\* verwijderd worden.

Om de vloer in goede staat te houden en bij eerste tekenen van slijtage, raden wij aan de vloer op te frissen met CC Parket en Kurk Mat\*\*. Bij sterke verontreiniging of ophoping van onderhoudsmiddel vooraf een intensieve reiniging uitvoeren met CC Intensiefreiniger, onverdund met een groen kussen. Zodra het oppervlak volledig droog is, CC Parket en Kurk Mat\*\* onverdund, met een niet pluizende dweil dun en gelijkmatig aanbrengen. Het oppervlak vóór gebruik minimaal 12 uur laten drogen. Bij de eerder genoemde intensieve reiniging de CC Intensiefreiniger\* onverdund per gedeelte over de vloer verdelen met een niet pluizige dweil en vuil en resten van onderhoudsmiddelen direct erna verwijderen door boenen. Voorkom hierbij "plasvorming". Bij grotere oppervlakken een polijstmachine met een groen kussen gebruiken. Het vuile water direct volledig opnemen met absorberende, droge doeken. Aansluitend met helder water licht vochtig nawissen. De reiniging indien mogelijk met twee personen uitvoeren, waarbij de eerste persoon de verontreiniging verwijdert en de tweede persoon direct het ontstane vuile water opneemt.

### **Tip: Hoogglans gelakte MEISTER-Longlife-parket**

Bij eerste tekenen van slijtage is het moeilijk de vloer op te frissen met de passende onderhoudsmiddelen. Maar deze onderhoudsmiddelen influenceren de hoogglans uiterlijk van de parketvloer.

## **UV-geolied MEISTER-Longlife-parket**

Voor verwijdering van dagelijkse verontreiniging volstaat droog zuigen of vegen. Voor regelmatige reiniging en regelmatig onderhoud CC Hout Zeep\* met water verdunnen in de verhouding 1:200. De vloer dient licht vochtig gedweild te worden met een niet pluizige dweil, die in deze oplossing gedrenkt en goed uitgewrongen is. De vloer wordt in één proces gereinigd en onderhouden. Regelmatig polijsten met een wit kussen leidt tot een hogere resistentie van de onderhoudsfilm en is met name aan te raden bij sterker belaste gedeeltes.

Om de vloer in goede staat te houden en bij eerste tekenen van slijtage, raden wij aan de vloer op te frissen met CC H2Oil\*. Bij normale verontreiniging de vloer vooraf reinigen met CC Hout Zeep\*, verdund met water in de verhouding 1:200, en met een groen kussen. Bij sterke verontreiniging of ophoping van onderhoudsmiddel vooraf een intensieve reiniging uitvoeren met CC Intensiefreiniger\*, verdund met water in de verhouding 1:1 tot 1:3, en een groen kussen. Zodra het oppervlak volledig droog is, CC H2Oil\* onverdund, met een niet pluizende dweil dun en gelijkmatig aanbrengen. Het oppervlak vóór gebruik minimaal 12 uur laten drogen.

Bij de eerder genoemde intensieve reiniging de CC Intensiefreiniger verdunnen met water in de verhouding 1:1 tot 1:3. De reinigungsoplossing per gedeelte over de vloer verdelen met een dweil en vuil en resten van onderhoudsmiddelen direct erna verwijderen door boenen. Voorkom hierbij "plasvorming". Bij grotere oppervlakken een polijstmachine met een groen kussen gebruiken. Het vuile water direct volledig opnemen met absorberende, droge doeken. Aansluitend met helder water licht vochtig nawissen. De reiniging indien mogelijk met twee personen uitvoeren, waarbij de eerste persoon de verontreiniging verwijdert en de tweede persoon direct het ontstane vuile water opneemt.

## **Natuurgeoliede MEISTER-Longlife-Parkett en Lindura houten vloeren**

Voor verwijdering van dagelijkse verontreiniging volstaat droog zuigen of vegen. Voor regelmatige reiniging en regelmatig onderhoud CC Hout Zeep\* met water verdunnen in de verhouding 1:200. De vloer dient licht vochtig gedweild te worden met een niet pluizige dweil, die in deze oplossing gedrenkt en goed uitgewrongen is. De vloer wordt in één proces gereinigd en onderhouden. Regelmatig polijsten met een wit kussen leidt tot een hogere resistentie van de onderhoudsfilm en is met name aan te raden bij sterker belaste gedeeltes.

Om de vloer in goede staat te houden en bij eerste tekenen van slijtage, raden wij aan de vloer op te frissen met CC H2Oil\*. Bij normale verontreiniging de vloer vooraf reinigen met CC Hout Zeep\*, verdund met water in de verhouding 1:200, en met een groen kussen. Bij sterke verontreiniging of ophoping van onderhoudsmiddel vooraf een intensieve reiniging uitvoeren met CC Intensiefreiniger, verdund met water in de verhouding 1:1 tot 1:3, en een groen kussen. Zodra het oppervlak volledig droog is, CC H2Oil\* onverdund, met een niet pluizende dweil dun en gelijkmatig aanbrengen. Het oppervlak vóór gebruik minimaal 12 uur laten drogen.

Bij de eerder genoemde intensieve reiniging de CC Intensiefreiniger\* verdunnen met water in de verhouding 1:1 tot 1:3. De reinigungsoplossing per gedeelte over de vloer verdelen met een dweil en vuil en resten van onderhoudsmiddelen direct erna verwijderen door boenen. Voorkom hierbij "plasvorming". Bij grotere oppervlakken een eenschijfs polijstmachine met een groen kussen gebruiken. Het vuile water direct volledig opnemen met absorberende, droge doeken. Aansluitend met helder water licht vochtig nawissen. De reiniging indien mogelijk met twee personen uitvoeren, waarbij de eerste persoon de verontreiniging verwijdert en de tweede persoon direct het ontstane vuile water opneemt.

# Reinigings- en onderhoudsmiddelen

## **Natuurgeolie MEISTER-Longlife-Parkett en Lindura houten vloeren bij sterker belaste gedeeltes/projectgebruik**

raden wij aan het volledige oppervlak op te frissen / na te oliën met CC Premium Onderhoudsolie, bijvoorbeeld als het oppervlak lelijk wordt (extreme verontreiniging, grijs worden etc.). De vloer moet zoals reeds beschreven eerst grondig worden gereinigd met CC Intensiefreiniger\* (verdund met water in de verhouding 1:1 tot 1:3).

Zodra het oppervlak volledig droog is, CC Premium Onderhoudsolie zeer dun en gelijkmatig aanbrengen met een pluisvrije doek en vervolgens de oliefilm onmiddellijk volledig uitpolijsten met een wit kussen en een polijstmachine. Eventueel overtollige olie direct aansluitend met absorberende doeken opnemen. De vloer moet er na het polijsten gelijkmatig zijdemat uitzien. Na drogen (minimaal 12 uur) kan de vloer weer worden gebruikt. Na volledige uitharding na 7-10 dagen kan de vloer weer licht vochtig worden gereinigd.

Voorts kunnen voor de reiniging en verzorging van de natuurlijk geolie MEISTER-Longlife-Parket de producten van de firma Osmo gebruikt worden.

Voor de regelmatige reiniging en verzorging bevelen wij met water verdund Osmo Wisch-Fix aan. De vloer dient met een niet pluizige dweil klam gedweild te worden. Vervolgens droog nadweilen. Bij regelmatig gebruik wordt het oppervlak weerbaar tegen nieuwe vervuiling en slijtageverschijnselen. Ter verwijdering van bijzonderlijk hardnekkige vlekken en voor occasionele, intensieve oprissing/instandhouding bevelen wij Osmo-wasverzorging- en -reinigingsmiddelen aan. De vloer moet voorafgaandelijk grondig met Osmo Wisch-Fix gereinigd worden. Wegdrijvend vuil onmiddellijk volledig met een absorberende, droge dweil opnemen. Osmo onderhoudswas- en reinigingsmiddel dun en gelijkmatig met een pluisvrije doek aanbrengen. Bij grotere oppervlakken een eenschijfs polijstmachine met een wit kussen gebruiken. Eventueel overschot onmiddellijk met een droge doek verwijderen. Na opdrogen kan het oppervlak indien nodig geboend worden. Bij sterkere slijtageverschijnselen en voor renovatie dient de vloer met Osmo hardwax-olie 3062 mat nabehandeld te worden.

## **Gelakte MEISTER-kurkvloeren**

De dagelijkse onderhoudsreiniging dient in de mate van het mogelijke droog uitgevoerd te worden (bv. stofzuigen/vegen). Afhankelijk van de frequentie en vervuilingsgraad CC Parket en Kurk Reiniger\* in een verhouding van 1:200 met water verdunnen. De vloer dient met een niet pluizige dweil die in deze oplossing uitgewassen en goed uitgewrongen is klam gedweild te worden. Vetvlekken en andere vastzittende verontreinigingen met onverdunde CC Parket en Kurk Reiniger\* en een krasvrij, wit stuk spons of stof verwijderen. Vervolgens klam nadweilen, totdat resten van vuil en schoonmaakmiddel volledig opgenomen zijn. In sterker belaste zones CC Parket en Kurk Mat\* voor intensieve verzorging toevoegen en onverdund, dun en gelijkmatig met een niet pluizige dweil op de voorafgaandelijk grondig gereinigde kurkvloer (CC Intensiefreiniger voor hout- en kurkvloeren\* onverdund) aanbrengen.

## **MEISTER-linoleumvloeren**

Los liggend stof en vuil wordt door stofzuigen of vegen verwijderd. Het verwijderen van klevende verontreinigingen gebeurt afhankelijk van de frequentie en vervuilingsgraad met CC PU Reiniger\*, die in een verhouding van 1:200 met water wordt verdund. De vloer wordt licht vochtig gedweild met een dweil, die in deze reinigungsoplossing uitgewassen en goed uitgewrongen is. Hardnekkige vlekken, haksporen etc. kunnen goed worden verwijderd met onverdunde CC PU Reiniger\* en een doek of krasvrije, witte pad. Aansluitend met helder water navegen. Voor verwijdering van bijzonder hardnekkig verontreiniging en vuilresten en om de vloer voor te bereiden met een onderhoudsproduct, als deze zichtbare slijtageplekken vertoont, is een basisreiniging van de vloer nodig. Sproei hiervoor CC Intensiefreiniger\* onverdund gelijkmatig op de vloer en schrob na een korte inwerktijd (max. 5 min.) met een groene handpad of schrobborstel. De vloestof met vuil met uitgewrongen poetsdoeken opnemen en met helder water navegen, totdat alle vuilresten en resten van het reinigingsmiddel volledig verwijderd zijn.

**Tip:** als de vloer aansluitend niet behandeld hoeft te worden, in plaats van de groene pad alleen de schrobborstel gebruiken.

Zijn er na langer of intensiever gebruik slijtplekken waar te nemen in het vloeroppervlak, dan raden wij aan de beschermende oppervlaklaag na zorgvuldige basisreiniging (met CC Intensiefreiniger\*) op te frissen. Hiervoor CC Vloer Mat\* onverdund met een in helder water uitgespoelde en goed uitgewrongen, niet pluizende dweil dun en gelijkmatig in de lengterichting aanbrengen. Als de onderhoudslaag begaanbaar is (na 45 min.) een tweede laag in de dwarsrichting aanbrengen. Verbruik: 750 ml voor ca. 25 - 35 m<sup>2</sup> per aanbrenging.

Als de ontstane onderhoudslaag na verloop van tijd versleten is, kan deze na grondige reiniging van de vloer met CC Intensiefreiniger\* opnieuw opgefrist worden door een intensieve onderhoudsbeurt.

# Reinigings- en onderhoudsmiddelen

## MEISTER-designvloeren

Los liggend stof en vuil wordt door stofzuigen of vegen verwijderd.

Het verwijderen van klevende verontreinigingen gebeurt afhankelijk van de frequentie en vervuilingsgraad met CC PU Reiniger\*, die in een verhouding van 1:200 met water wordt verdund. De vloer wordt licht vochtig gedweild met een dweil, die in deze reinigungsoplossing uitgewassen en goed uitgewrongen is. Hardnekkige vlekken, haksporen etc. kunnen goed worden verwijderd met onverdunde CC PU Reiniger\* en een doek of krasvrije, witte pad. Aansluitend met helder water navegen. Voor verwijdering van bijzonder hardnekkig verontreiniging en vuilresten en om de vloer voor te bereiden met een onderhoudsproduct, als deze zichtbare slijtageplekken vertoont, is een basisreiniging van de vloer nodig. Sproei hiervoor CC Intensiefreiniger\* onverdund gelijkmatig op de vloer en schrob na een korte inwerktijd (max. 5 min.) met een groene handpad of schrobborstel. De vloeistof met vuil met uitgewrongen poetsdoeken opnemen en met helder water navegen, totdat alle vuilresten en resten van het reinigungsmiddel volledig verwijderd zijn.

**Tip:** als de vloer aansluitend niet behandeld hoeft te worden, in plaats van de groene pad alleen de schrobborstel gebruiken.

Zijn er na langer of intensiever gebruik slijtageplekken waar te nemen in het vloeroppervlak, dan raden wij aan de beschermende oppervlaklaag na zorgvuldige basisreiniging (met CC Intensiefreiniger\*) op te frissen. Hiervoor CC Vloer Mat\* onverdund met een in helder water uitgespoelde en goed uitgewrongen, niet pluizende dweil dun en gelijkmatig in de lengterichting aanbrengen. Als de onderhoudslaag begaanbaar is (na 45 min.) een tweede laag in de dwarsrichting aanbrengen. Verbruik: 750 ml voor ca. 25 - 35 m<sup>2</sup> per aanbrenging.

Als de ontstane onderhoudslaag na verloop van tijd versleten is, kan deze na grondige reiniging van de vloer met CC Intensiefreiniger\* opnieuw opgefrist worden door een intensieve onderhoudsbeurt.

## 5. Algemene aanwijzingen voor reiniging en onderhoud

MEISTER-vloeren nooit gedurende langere tijd vochtig, laat staan nat laten. Tijdens de reiniging dient men er dientengevolge steeds opmerkzaam voor te zijn, dat er in de mate van het mogelijke droog (met een dweil, bezem, stofzuiger) of louter klam (met uitgewrongen niet pluizigen doeken) gedweild wordt, en dat er geen plassen op de vloer achterblijven. Stoommachines zijn voor vloerverzorging niet geschikt. Gebruik geen schuurmelk of schuurpoeder, vermits deze producten het oppervlak van de vloer aan kunnen tasten.

Gelieve enkel geschikte schoonmaakmiddelen in te zetten. Problematische vlekken op de laminaat- en nadura- alsmede op gelakte parket- en fineervloeren kunnen met CC Elatex Vlekkenverwijderaar verwijderd worden. Gelieve erop te letten dat, door toedoen van de verhoogde druk van het witte kussen op het laminaat-/naduraoppervlak, bij het verwijderen van vlekken een verhoging van de mate aan glans op kan treden. Bijgevolg voorafgaandelijk op een onopvallende plek op reststuk een test uitvoeren.

*\* Op water gebaseerde onderhoudsmiddelen (bijv. polymeedispersies) resp. CC-Elatex (Universele Vlekkenverwijderaar) kunnen bij ondeskundig lijmen resp. onvolledige voegsluiting in de naden tussen de planken trekken en er daar toe leiden dat het dragermateriaal opzet.*